



Si-82

Дренажный насос для отвода конденсата с резервуаром



- Высокая производительность
- Монтаж в любом месте
- Удобное подключение электропитания через специальный штекер

Максимальная производительность	500 л/ч
Максимальная высота отведения конденсата	5 м
Уровень шума	≤45 дБ(А)
Уровни обнаружения	Вкл=53мм, Выкл=42мм, Авария=64мм
Максимальная температура конденсата	65°C (временно 80°C – до 1 мин)
Уровень кислотности	pH > 2.5
Степень защиты	IP20

Номер заказа : SI8200SCUN23 - SI8202SCUN23

SI 1805

Дренажный насос для отвода конденсата с резервуаром



- Высокая производительность
- Простое гидравлическое соединение
- Высокая устойчивость к агрессивному конденсату

Максимальная производительность	500 л/ч
Максимальная высота отведения конденсата	5,4 м
Уровень шума	≤47 дБ(А)
Уровни обнаружения	Вкл=32мм, Выкл=25мм, Авария=39мм
Максимальная температура конденсата	65°C (временно 80°C – до 1 мин)
Уровень кислотности	pH > 3.4
Степень защиты	IP20

Номер заказа : SI1805SIUN23

SAUERMANN INDUSTRIE S.A.

Parc d'activités de l'Orée de Chevry
Route de Férolles
77173 Chevry Cossigny / France
Tél. : (+33) 01 60 62 06 06
Fax : (+33) 01 60 62 09 09
E-mail : info@sauermann.fr

SAUERMANN ITALIA S.R.L.

Via G.Golini 61/11
40024 Castel S.Pietro Terme (BO) / Italy
Tél. : (+39)-051-6951033
Fax : (+39)-051-942254
E-mail : info@sauermann.it

SAUERMANN UK Ltd.

Units 7 – 9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - Lancashire FY4 2RP
United Kingdom
Tel. : + 44 (0) 01253 340170
Fax : + 44 (0) 01253 340179
E-mail : sales@sauermann-uk.com

SAUERMANN GmbH

Kernerstrasse 18
D-74223 Flein / Germany
Fon : (+49) 07131/399990
Fax : (+49) 07131/399992
E-mail : Sauermann-Flein@t-online.de

DIVISION PENINSULE IBERIQUE

Capitán Haya, 38 – 4º Edif. Cuzco II
28020 Madrid/ Spain
Tél. : (+34) 91 701 02 53
Fax : (+34) 91 532 87 37
E-mail : info@sauermann.es

DIVISION RUSSIE

Parc d'activités de l'Orée de Chevry
Route de Férolles
77173 Chevry Cossigny / France
Tél. : (+33) 1 60 62 34 62
Fax : (+33) 1 60 62 09 09
E-mail : d.gitter@sauermann.fr

SAUERMANN N.A. Corp.

415 Oser Avenue, Suite P
Hauppauge, NY 11788 / USA
Tél. : (+1) 631-234-7600
Fax : (+1) 631-234-7605
E-mail : sales@sauermann.us

SAUERMANN Shanghai Co. Ltd.

No.1, Changxu Road,
Juyuan New Park - Jiading District,
Shanghai 201808 / P.R. China
Tél. : (+ 86) 21 691 689 61
Fax : (+ 86) 21 691 689 62
E-mail : sales@sauermann.com.cn

SAUERMANN Hong Kong Ltd

10A Seapower Ind. Centre
177 Hoi Bun Road, Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2345 7555
Fax: (852) 2357 5452
E-mail: sales@sauermannpumps.hk

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ОТВЕДЕНИЯ КОНДЕНСАТА, СИСТЕМЫ И АКСЕССУАРЫ



DOC RU 001/12

www.sauermannpumps.com

 sauerermann®



Si-30

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 20 кВт



- Особо низкий уровень шума
- Высокая надежность
- Высокая производительность
- Значительное снижение расхода энергии

Максимальная производительность	20 л/ч
Максимальная высота всасывания	3 м
Максимальная высота отведения конденсата	10 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	20 дБ(А)
Уровни обнаружения	Вкл: 16мм, Выкл: 11мм, Авария: 19мм
Аварийный переключатель	Контакт размыкания: 8А резистивной нагрузки 250 В~
Тепловая защита (по перегреву)	90°C / перезагрузка
Степень защиты	IP20

Номер заказа:
SI3000SIUN23



SI 2750

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 10 кВт



- Компактная конструкция
- Низкий уровень шума
- Аварийный переключатель

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота отведения конденсата	6 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	< 32 дБ(А)
Уровни обнаружения	Вкл: 16мм, Выкл: 11мм, Авария: 19мм
Аварийный переключатель	Переключатель 8А резистивной нагрузки - 250 В~
Тепловая защита (по перегреву)	90°C / перезагрузка
Степень защиты	IP20

Номер заказа :
SI2750SIUN23



SI 2100

Поршневой дренажный насос для кондиционеров до 10 кВт



- Низкий уровень шума
- Компактная конструкция

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота отведения конденсата	6 м
Уровень шума (на расстоянии 1 м)	< 32 дБ(А)
Уровни обнаружения	Вкл: 16мм, Выкл: 11мм, Авария: 19мм
Аварийный переключатель	Контакт размыкания: 8А резистивной нагрузки - 250 В~
Тепловая защита (по перегреву)	90°C / перезагрузка
Степень защиты	IP20

Номер заказа :
EC0110SIUE23